

# FESTA

POWER **X** TOOLS

AKU NÁRADIE



BRUSHLESS

2,0 Ah



SHARE  
**20V**

*Li-ion*  
technology

4,0 Ah





ZVÝHODNENÁ  
**CENA**  
+TAŠKA ZADARMO

F28004  
str 5



F28032  
str. 10



AKU SÚPRAVA S  
TAŠKOU  
SÚPRAVA 5+3

**F28101**

SHARE  
**20V**

*Li-ion*  
technology

F28055  
str. 13



F37330



F28035  
str. 12



F28040  
str. 11



- F28002 - Vŕtačka AKU s príklepom FESTA SHARE20V
- F28032 - Brúška uhlová AKU FESTA SHARE20V 115 mm
- F28035 - Píla kotúčová AKU FESTA SHARE20V 165 mm/d 16 mm
- F28040 - Brúška excentrická AKU FESTA SHARE20V 125 mm 8 otv.
- F28055 - Píla chvostovka AKU FESTA SHARE20V
- F28080 - Batéria do AKU náradia FESTA SHARE20V 2,0 Ah
- F28081 - Batéria do AKU náradia FESTA SHARE20V 4,0 Ah
- F28086 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 4,0 A

F28080  
str. 15



F28081  
str. 15



F28086  
str. 15



ZVÝHODNENÁ  
**CENA**  
+TAŠKA ZADARMO

F28002  
str. 4



**BRUSHLESS**

F28030  
str. 10



**BRUSHLESS**

F28040  
str. 11



F37330



F28055  
str. 13



AKU SÚPRAVA S  
TAŠKOU  
SÚPRAVA 5+3

**F28104**

SHARE  
**20V**

*Li-ion*  
technology

F28035  
str. 12



- F28002 - Vŕtačka AKU s príklepom FESTA SHARE20V **BRUSHLESS**
- F28030 - Brúška uhlová AKU FESTA SHARE20V 125 mm **BRUSHLESS**
- F28035 - Píla kotúčová AKU FESTA SHARE20V 165 mm/d 16 mm
- F28040 - Brúška excentrická AKU FESTA SHARE20V 125 mm 8 otv.
- F28055 - Píla chvostovka AKU FESTA SHARE20V
- F28080 - Batéria do AKU náradia FESTA SHARE20V 2,0 Ah
- F28081 - Batéria do AKU náradia FESTA SHARE20V 4,0 Ah
- F28086 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 4,0 A

F28080  
str. 15



F28081  
str. 15



F28086  
str. 15



**F28102**

SHARE  
**20V**

*Li-ion*  
technology

## AKU SÚPRAVA S TAŠKOU SÚPRAVA 3+3

ZVÝHODNENÁ  
**CENA**  
+TAŠKA ZADARMO

F28025  
str. 8



F28004  
str. 5



F37330



F28030  
str. 10



**BRUSHLESS**

F28004 - Vrtáčka AKU s príklepom FESTA SHARE20V

F28025 - Kladivo vrtacie AKU FESTA SDS+ SHARE20V

F28030 - Brúška uhlová AKU FESTA SHARE20V 125 mm **BRUSHLESS**

F28080 - Batéria do AKU náradia FESTA SHARE20V 2,0 Ah

F28081 - Batéria do AKU náradia FESTA SHARE20V 4,0 Ah

F28086 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 4,0 A

F28080  
str. 15



F28081  
str. 15



F28086  
str. 15



**F28103**

SHARE  
**20V**

*Li-ion*  
technology

## AKU SÚPRAVA S TAŠKOU SÚPRAVA 2+3

ZVÝHODNENÁ  
**CENA**  
+TAŠKA ZADARMO

F28002  
str. 4



**BRUSHLESS**

F37330



F28030  
str. 10



**BRUSHLESS**

F28002 - Vrtáčka AKU s príklepom FESTA SHARE20V **BRUSHLESS**

F28030 - Brúška uhlová AKU FESTA SHARE20V 125 mm **BRUSHLESS**

F28080 - Batéria do AKU náradia FESTA SHARE20V 2,0 Ah

F28081 - Batéria do AKU náradia FESTA SHARE20V 4,0 Ah

F28086 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 4,0 A

F28080  
str. 15



F28081  
str. 15



F28086  
str. 15





**VŘTAČKA AKU**  
**PRÍKLEPOVÁ**  
**BRUSHLESS**

**F28000**

**SHARE**  
**20V**

**Li-ion**  
technology

prídavná rukoväť

voľba režimu  
voľba sily krútiaceho momentu



rýchloupínacie  
skľučovadlo



prepínač rýchlosti

prepínač smeru otáčania

ergonomická pogumovaná rukoväť  
na pohodlný a bezpečný úchop

LED osvetlenie

aretácia batérie

háčik na zavesenie

otáčky

0-550 min<sup>-1</sup>  
0-2000 min<sup>-1</sup>

hmotnosť

s batériou 2,0 Ah 1,8 kg  
s batériou 4,0 Ah 2,1 kg

krútiaci moment

80 Nm

skľučovadlo  
2 - 13 mm



- Súprava obsahuje:
- vřtačku
  - batériu 2,0 Ah
  - batériu 4,0 Ah
  - nabíjačku 2,4 A
  - prídavnú rukoväť
  - kufor



2 kusy

max 80 Nm		1.0-8800 bpm 11.0-32000 bpm	1.0-550min <sup>-1</sup> 11.0-2000min <sup>-1</sup>			2-13 mm		L R	LED		1,4	2x	Li-ion
--------------	--	--------------------------------	--	--	--	---------	--	-----	-----	--	-----	----	--------

**F28001**

## VŘTAČKA AKU

SHARE  
**20V**

Li-ion  
technology

PRÍKLEPOVÁ  
**BRUSHLESS**

otáčky  
0-550 min<sup>-1</sup>  
0-2000 min<sup>-1</sup>

hmotnosť  
s batériou 2,0 Ah  
**1,8 kg**

krútiaci moment  
**80 Nm**

skľučovadlo  
**2 – 13 mm**



Súprava obsahuje:  
- vřtačku  
- batériu 2,0 Ah  
- nabíjačku 2,4 A  
- prídavnú rukoväť  
- kufor

2 kusy



voľba režimu  
voľba sily krútiaceho momentu

prídavná rukoväť

prepínač rýchlosti

rýchloupínacie  
skľučovadlo

prepínač  
smeru otáčania

ergonomická pogumovaná rukoväť  
pre pohodlný a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie

aretácia batérie

**F28002**

## VŘTAČKA AKU

SHARE  
**20V**

PRÍKLEPOVÁ  
**BRUSHLESS**

otáčky  
0-550 min<sup>-1</sup>  
0-2000 min<sup>-1</sup>

hmotnosť  
bez batérie 2,0 Ah  
**1,4 kg**

krútiaci moment  
**80 Nm**

skľučovadlo  
**2 – 13 mm**

### Príslušenstvo



F28080 Batéria 2,0 Ah  
F28081 Batéria 4,0 Ah



F28085 Nabíjačka 2,4 A  
F28086 Nabíjačka 4,0 A

5 kusov



voľba režimu  
voľba sily krútiaceho momentu

prídavná rukoväť

prepínač rýchlosti

rýchloupínacie  
skľučovadlo

prepínač smeru otáčania

ergonomická pogumovaná rukoväť  
pre pohodlný a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie



## VŘTAČKA AKU PRÍKLEPOVÁ

**F28003**

**SHARE 20V**

**Li-ion**  
technology

voľba režimu  
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie  
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

prepínač smeru otáčania

ergonomická pogumovaná rukoväť  
pre pohodlný a bezpečný úchop


LED osvetlenie

aretácia batérie

háčik na zavesenie



3 kusy



otáčky  
0-500 min<sup>-1</sup>  
0-1800 min<sup>-1</sup>

hmotnosť  
s batériou 2,0 Ah  
1,7 kg

krútiaci moment  
45 Nm

skľučovadlo  
2 - 13 mm



Súprava obsahuje:  
- vřtačku  
- 2x batériu 2,0 Ah  
- nabíjačku 2,4 A  
- kufo  
- unášač a bity:  
⊖ S5, S6 x 25 mm  
⊕ PH1, PH2 x 25 mm  
⊛ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vřtáky HSS  
2-2,5-3-4-5-6 mm

voľba režimu  
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie  
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

ergonomická pogumovaná rukoväť  
pre pohodlný a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie



5 kusov

\*batéria nie je súčasťou balenia



## VŘTAČKA AKU PRÍKLEPOVÁ

**F28004**

**SHARE 20V**

otáčky  
0-500 min<sup>-1</sup>  
0-1800 min<sup>-1</sup>

hmotnosť  
bez batérie 2,0 Ah  
1,3 kg

krútiaci moment  
45 Nm

skľučovadlo  
2 - 13 mm

### Príslušenstvo

F28080 Batéria 2,0 Ah  
F28081 Batéria 4,0 Ah



F28085 Nabíjačka 2,4 A  
F28086 Nabíjačka 4,0 A



## F28005 VŔTAČKA AKU

SHARE  
**20V**

**Li-ion**  
technology

otáčky  
0-350 min<sup>-1</sup>  
0-1300 min<sup>-1</sup>

hmotnosť  
s batériou 2,0 Ah  
1,3 kg

krútiaci moment  
28 Nm

skľučovadlo  
1 - 10 mm



Súprava obsahuje:  
- vŕtačku  
- 2x batériu 2,0 Ah  
- nabíjačku 2,4 A  
- kufor  
- unášač a bity:  
⊖ S5, S6 x 25 mm  
⊕ PH1, PH2 x 25 mm  
⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vŕtáky HSS  
1,5-2,5-3-4-5-6 mm

3 kusy



voľba režimu  
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie  
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

prepínač  
smeru otáčania

ergonomická pogumovaná rukoväť  
pre pohodlný a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie

aretácia batérie

## F28006 VŔTAČKA AKU

SHARE  
**20V**

otáčky  
0-350 min<sup>-1</sup>  
0-1300 min<sup>-1</sup>

hmotnosť  
bez batérie  
0,9 kg

krútiaci moment  
28 Nm

skľučovadlo  
1 - 10 mm

### Príslušenstvo



F28080 Batéria 2,0 Ah  
F28081 Batéria 4,0 Ah



F28085 Nabíjačka 2,4 A  
F28086 Nabíjačka 4,0 A

voľba režimu  
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie  
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

prepínač  
smeru otáčania

ergonomická pogumovaná rukoväť  
na pohodlný a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie

5 kusov





## VŔTAČKA AKU **F28007**

**Li-ion**  
technology

voľba režimu  
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie  
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

LED osvetlenie

indikátor nabitia batérie

ergonomická pogumovaná rukoväť  
na pohodlný a bezpečný úchop

batérie

otáčky  
0-350 min<sup>-1</sup>  
0-1300 min<sup>-1</sup>

hmotnosť  
s batériou 1,5 Ah  
1 kg

krútiaci moment  
20 Nm

skľučovadlo  
1 - 10 mm

 5 kusov



Súprava obsahuje:  
- vŕtačku  
- 2x batériu 12 V I 1,5 Ah  
- nabíjačku 12 V I 2,4 A  
- kufor  
- unášač a bity:  
⊖ S5, S6 x 25 mm  
⊕ PH1, PH2 x 25 mm  
⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vŕtáky HSS  
1,5-2,5-3-4-5-6 mm

rýchlopínacia hlava  
1/4" s poistkou

nastavenie  
krútiaceho momentu

indikátor nabitia batérie

aretácia nastavenia  
polohy rukoväte

LED osvetlenie

prepínač smeru  
otáčania

ergonomická pogumovaná  
rukoväť na pohodlný  
a bezpečný úchop

## SKRUTKOVACĀ AKU **F28008**

**Li-ion**  
technology

otáčky  
bez zaťaženia  
200 min<sup>-1</sup>

hmotnosť  
s batériou 1,5 Ah  
0,4 kg

maximálny krútiaci  
moment  
3 Nm

unášač nástroja  
"1/4" šesťhran

 10 kusov



LED svetidlo



Súprava obsahuje:  
- skrutkovač  
- nabíjačka 5 V I 0,5 A  
- bity

⊖ S5 x 50 mm  
⊕ PH1 x 50 mm  
⊕ PH2 x 50 mm  
⊕ H5 x 50 mm  
⊕ T20 x 50 mm

**F28021**

## UŤAHOVAČ AKU RÁZOVÝ

SHARE  
**20V**

otáčky  
bez zaťaženia  
**0-2000 min<sup>-1</sup>**

hmotnosť  
bez batérie  
**1,2 kg**

krútiaci moment  
**150 Nm**

počet rázov  
**0-3000 bpm**

rýchlopínacia  
hlava 1/4" s poistkou



voliteľný smer otáčania

ergonomická pogumovaná  
rukoväť na pohodlný  
a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie

### Príslušenstvo



F28080 Batéria 2,0 Ah

F28081 Batéria 4,0 Ah



F28085 Nabíjačka 2,4 A

F28086 Nabíjačka 4,0 A



5 kusov

\*batéria nie je súčasťou balenia



**F28025**

## KLADIVO VŔTACIE AKU

SHARE  
**20V**

otáčky  
bez zaťaženia  
**I.0-300 min<sup>-1</sup>**  
**II.0-1000 min<sup>-1</sup>**

hmotnosť  
bez batérie  
**1,7 kg**

počet príklepov  
**0-5000 bpm**

úchyt  
SDS+

hlbkový doraz

upínacia  
hlava SDS+

prepínanie režimu práce  
(s príklepom / bez príklepu)

prepínač rýchlosti

prepínač  
smeru otáčania



### Príslušenstvo



F28080 Batéria 2,0 Ah

F28081 Batéria 4,0 Ah



F28085 Nabíjačka 2,4 A

F28086 Nabíjačka 4,0 A



2 kusy

\*batéria nie je súčasťou balenia





# KLINCOVAČKA SPONKOVAČKA AKU

**F28070**

**SHARE  
20V**

ergonomická pogumovaná  
rukoväť na pohodlný  
a bezpečný úchop

poistka  
prevádzkového spínača

háčik na zavesenie

frekvencia  
nastreľovania  
**60-100 min<sup>-1</sup>**

max. dĺžka  
klinčov / spôn  
**30 mm**  
**tvrdé materiály**

max. dĺžka  
klinčov / spôn  
**50 mm**  
**mäkké materiály**

hmotnosť  
bez batérie  
**2,7 kg**



LED osvetlenie

ukazovateľ prázdneho zásobníka




poistka  
regulácia sily úderu




pojazdný kryt zásobníka  
poistka krytu zásobníka

Vhodné typy klinčov a spôn:



a 1.8 mm  
b 1.2 mm  
c 1.0 mm  
TYP F



a 6.0 mm  
b 1.2 mm  
c 1.0 mm

4 kusy \*batéria nie je súčasťou balenia



- Klince**  
F23930 Klinec nastreľovací 30 mm, 2000 ks  
F23931 Klinec nastreľovací 40 mm, 2000 ks  
F23932 Klinec nastreľovací 50 mm, 2000 ks

- Spony**  
F23935 Spona nastreľovacia 30 mm, 2000 ks  
F23936 Spona nastreľovacia 40 mm, 2000 ks

**Príslušenstvo**

- F28080 Batéria 2,0 Ah  
F28081 Batéria 4,0 Ah

- F28085 Nabíjačka 2,4 A  
F28086 Nabíjačka 4,0 A



**F28030**

## BRÚSKA AKU

SHARE  
**20V**

**BRUSHLESS**

otáčky  
bez zaťaženia  
**8500 min<sup>-1</sup>**

hmotnosť  
bez batérie  
**1,6 kg**

maximálna hrúbka  
rezaného materiálu  
**15 mm**

maximálny  
priemer kotúča  
**125 mm**

vetracie otvory motora

ergonomická pogumovaná rukoväť  
na pohodlný a bezpečný úchop

aretácia otáčania

poistka  
prevádzkového spínača

rýchlopínanie  
ochranného  
krytu

upínacie matice kotúča



### Príslušenstvo



F20969 Matica rýchlopínacia, M14



F28080 Batéria 2,0 Ah

F28081 Batéria 4,0 Ah



F28085 Nabíjačka 2,4 A

F28086 Nabíjačka 4,0 A

4 kusy

\*batéria nie je súčasťou balenia

\*kotúč nie je súčasťou balenia



**F28032**

## BRÚSKA AKU

SHARE  
**20V**

otáčky  
bez zaťaženia  
**8000 min<sup>-1</sup>**

hmotnosť  
bez batérie  
**1,6 kg**

maximálna hrúbka  
rezaného materiálu  
**15 mm**

maximálny  
priemer kotúča  
**115 mm**

ergonomická pogumovaná rukoväť  
na pohodlný a bezpečný úchop

aretácia otáčania

poistka  
prevádzkového  
spínača

rýchlopínanie  
ochranného krytu

upínacie matice kotúča



### Príslušenstvo



F20969 Matica rýchlopínacia, M14



F28080 Batéria 2,0 Ah

F28081 Batéria 4,0 Ah



F28085 Nabíjačka 2,4 A

F28086 Nabíjačka 4,0 A

4 kusy

\*batéria nie je súčasťou balenia

\*kotúč nie je súčasťou balenia



**BRÚSKA AKU F28040**  
**EXCENTRICKÁ SHARE 20V**



otáčky bez zaťaženia  
**10000 min<sup>-1</sup>**

hmotnosť bez batérie  
**1 kg**

excentricita kotúča  
**5 mm**

priemer kotúča  
**125 mm**

**Príslušenstvo**

F28080 Batéria 2,0 Ah  
F28081 Batéria 4,0 Ah



F28085 Nabíjačka 2,4 A  
F28086 Nabíjačka 4,0 A



4 kusy



\*batéria nie je súčasťou balenia

**BRÚSKA AKU F28045**  
**MULTIFUNKČNÝ SHARE 20V**



počet kmitov bez zaťaženia  
**5000-15000 min<sup>-1</sup>**

hmotnosť bez batérie  
**1 kg**

regulácia otáčok

**Príslušenstvo**

F28080 Batéria 2,0 Ah  
F28081 Batéria 4,0 Ah



F28085 Nabíjačka 2,4 A  
F28086 Nabíjačka 4,0 A



4 kusy



\*batéria nie je súčasťou balenia



**F28035**  
**SHARE**  
**20V**

# PÍLA AKU KOTÚČOVÁ

ergonomická pogumovaná rukoväť  
na pohodlný a bezpečný úchop

poistka prevádzkového spínača

kryt kotúča

nastavenie uhla  
sklonu rezu  
45-90 stupňov

pripojenie  
externého  
odsávania

základňa

hriadeľ 16 mm

otáčky  
bez zaťaženia  
**3650 min<sup>-1</sup>**

nastaviteľný  
uhol sklonu rezu  
**45-90 stupňov**

max. priemer  
kotúča  
**165 mm**  
(ø16 mm)

max. prierez  
**50 mm**

\*pri uhle 90 stupňov  
ø165 mm

stupnice  
hĺbky rezu



aretácia otáčania

nastavenie hĺbky rezu



vodiaca lišta

## Príslušenstvo



F28080 Batéria 2,0 Ah  
F28081 Batéria 4,0 Ah



F28085 Nabíjačka 2,4 A  
F28086 Nabíjačka 4,0 A

  2 kusy

\*batéria nie je súčasťou balenia  
\*súčasťou balenia je pílový kotúč  
ø165x16 mm 24T





**PÍLA AKU** **F28050**  
**PRIAMOČIARA** **SHARE**  
**20V**


4 kusy \*batéria nie je súčasťou balenia



počet zdvihov plátka  
**0-2400 min<sup>-1</sup>**

hmotnosť bez batérie  
**1,8 kg**

max. uhol skosenie rezu  
**45 stupňů**



max. rezaný profil  
**ocel': 6 mm**  
**drevo: 80 mm**

**Príslušenstvo**

F28080 Batéria 2,0 Ah  
F28081 Batéria 4,0 Ah



F28085 Nabíjačka 2,4 A  
F28086 Nabíjačka 4,0 A



rýchlopínanie pílového plátka

poistka prevádzkového spínača



**PÍLA AKU** **F28055**  
**CHVOSTOVKA** **SHARE**  
**20V**

4 kusy \*batéria nie je súčasťou balenia



počet kmitov bez zaťaženia  
**0-3000 min<sup>-1</sup>**

hmotnosť bez batérie  
**1,7 kg**

max. rezná hrúbka  
**drevo: 100 mm**  
**ocel': 5 mm**  
**hliník/med': 20 mm**

**Príslušenstvo**

F28080 Batéria 2,0 Ah  
F28081 Batéria 4,0 Ah



F28085 Nabíjačka 2,4 A  
F28086 Nabíjačka 4,0 A



**F28065**  
**SHARE**  
**20V**

**LED SVETLO AKU**  
**STAVEBNÉ**



nastavenie otočnej hlavy 360°

príruba na montáž

nastavenie intenzity svietenia  
30%, 60%, 100%

farebná teplota  
**6000 K**

hmotnosť bez batérie  
**1,6 kg**

svetelný tok  
**1800 lm (100%)**  
**1000 lm (60%)**  
**500 lm (30%)**

výkon LED  
**30W**



**Príslušenstvo**



**F28080** Batéria 2,0 Ah  
**F28081** Batéria 4,0 Ah



**F28085** Nabíjačka 2,4 A  
**F28086** Nabíjačka 4,0 A

2 kusy

**30W** **1800 lumen** **IP44** **>120°** **1,6 kg**

\*batéria nie je súčasťou balenia



**F28085**

SHARE  
**20V**

**NABÍJAČKA**  
20 V | 2,4 A



\*220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W



20 kusov

**NABÍJAČKA**  
20 V | 4,0 A

**F28086**

SHARE  
**20V**



\*220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 105 W



20 kusov

**F28080**

SHARE  
**20V**

**BATÉRIA**  
20 V | 2,0 Ah



indikátor nabitia batérie



20 kusov

20V

2,0  
Ah

Li-ion

KG  
0,4


**BATÉRIA**  
20 V | 4,0 Ah

**F28081**

SHARE  
**20V**



indikátor nabitia batérie



20 kusov

20V

4,0  
Ah

Li-ion

KG  
0,7

*Li-ion*  
technology



KATALÓGOVÉ ČÍSLO PRODUKTU	F28000	F28001	F28002	F28003	F28004
Názov	Vrtačka AKU s príklepom	Vrtačka AKU s príklepom	Vrtačka AKU s príklepom	Vrtačka AKU s príklepom	Vrtačka AKU s príklepom
Otáčky bez zaťaženia	I.0-550 min <sup>-1</sup> II.0-2000 min <sup>-1</sup>	I.0-550 min <sup>-1</sup> II.0-2000 min <sup>-1</sup>	I.0-550 min <sup>-1</sup> II.0-2000 min <sup>-1</sup>	I.0-500 min <sup>-1</sup> II.0-1800 min <sup>-1</sup>	I.0-500 min <sup>-1</sup> II.0-1800 min <sup>-1</sup>
Počet príklepov	I.0-8800min <sup>-1</sup> II.0-32000min <sup>-1</sup>	I.0-8800min <sup>-1</sup> II.0-32000min <sup>-1</sup>	I.0-8800min <sup>-1</sup> II.0-32000min <sup>-1</sup>	0-19200 min <sup>-1</sup>	0-19200 min <sup>-1</sup>
Počet rázov					
Krútiaci moment	80 Nm	80 Nm	80 Nm	45 Nm	45 Nm
Max. napätie akumulátora	20V	20V	20V	20V	20V
Počet stupňov krútiaceho momenta	20+1+1	20+1+1	20+1+1	19+1+1	19+1+1
Upínacia hlava	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm
Hmotnosť bez batérie	1,4kg	1,4kg	1,4kg	1,3kg	1,3kg
Krytie	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Hladina akustického hluku neistota K	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=79dB(A) K=5dB(A)	LpA=79dB(A) K=5dB(A)
Hladina akustického výkonu neistota K	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=90dB(A) K=5dB(A)	LwA=90dB(A) K=5dB(A)
Vibrácie bez príklepu do kovu	$\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D}=2,4m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D}=2,4m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>
Vibrácie bez príklepu do betónu	$\alpha_{h,ID}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,ID}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,ID}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,ID}=7,5m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,ID}=7,5m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>
Maximálne vibrácie, neistota K					
Sila úderu					
Priemer vrtania					
Vibrácie - vrtanie do betónu - hlavná rukoväť					
Vibrácie - vrtanie do betónu - prídavná rukoväť					
Obsah balenia	vrtačka, nabíjačka 2,4 A, batérie 2,0 Ah, batérie 4,0 Ah, prídavná rukoväť, kufor	vrtačka, nabíjačka 2,4 A, batérie 2,0 Ah, prídavná rukoväť, kufor	vrtačka	vrtačka, nabíjačka 2,4 A, 2x batéria 2,0 Ah, 6x bit, unášač, 6x vrták, kufor	vrtačka



F28005	F28006	F28007	F28008	F28021	F28025
Vřtačka AKU	Vřtačka AKU	Vřtačka AKU	Skrutkovač AKU	Uťahovák AKU rázový	Kladivo vřtacie AKU
I.0-350 min <sup>-1</sup> II.0-1300 min <sup>-1</sup>	I.0-350 min <sup>-1</sup> II.0-1300 min <sup>-1</sup>	I.0-350 min <sup>-1</sup> II.0-1300 min <sup>-1</sup>	200 min <sup>-1</sup>	0-2000 min <sup>-1</sup>	I.0-300 min <sup>-1</sup> II.0-1000 min <sup>-1</sup>
					0-5000bpm
				0-3000bpm	
28 Nm	28 Nm	20 Nm	3 Nm	150 Nm	
20V	20V	12V	3,6V	20V	20V
19+1	19+1	19+1	6+1		
1-10mm	1-10mm	1-10mm	1/4 „šest’hran	1/4 „šest’hran	SDS+
0,9kg	0,9kg	*1kg	*0,4kg	1,2kg	1,7kg
IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
LpA=69dB(A) K=5dB(A)	LpA=69dB(A) K=5dB(A)	LpA=78dB(A) K=5dB(A)	LpA=58dB(A) K=3dB(A)	LpA=92dB(A) K=3dB(A)	LpA=82,98dB(A) K=3dB(A)
LwA=80dB(A) K=5dB(A)	LwA=80dB(A) K=5dB(A)	LwA=67dB(A) K=5dB(A)	LwA=69dB(A) K=3dB(A)	LwA=103dB(A) K=3dB(A)	LwA=93,98dB(A) K=3dB(A)
$\alpha_{h,D} < 1,9m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D} < 1,9m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D} = 2,1m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>			
$\alpha_{h,1D} = 10,1m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,1D} = 10,1m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,1D} = 7,5m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>			
			$\alpha_h < 2,5m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D} = 15,9m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	
					1,2J
					ocel': 10mm betón: 20mm drevo: 20mm
					$\alpha_{h,(HD)} = 5,582m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>
					$\alpha_{h,(HD)} = 5,523m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>
vřtačka, nabíjačka 2,4 A, 2x batéria 2,0 Ah, 6x bit, unášač, 6x vrták, kufor	vřtačka	vřtačka, nabíjačka 2,4 A, 2x batéria 1,5 Ah, 6x bity, unášač, 6x vrták, kufor	skrutkovač, nabíjačka 0,5 A, batérie 1,5 Ah, 5x bit	uťahovák	vřtacie kladivo, prídavná rukoväť, hlbkový doraz

\* hmotnosť je uvedená vrátane batérie





KATALÓGOVÉ ČÍSLO PRODUKTA	F28030	F28032	F28035	F28040
Názov	Brúska AKU	Brúska AKU	Píla AKU kotúčová	Brúska AKU excentrická
Otáčky bez zaťaženia	8500 min <sup>-1</sup>	8000 min <sup>-1</sup>	3650 min <sup>-1</sup>	10.000 min <sup>-1</sup>
Počet kmitov bez zaťaženia				
Predkmit				
Počet stupňov predkmitu				
Počet zdvihov pílového plátka				
Maximálna rezaný profil				
Maximálny priemer kotúča	125 mm	115 mm		
Nosný kotúč				125 mm
8 odsávacích otvorov na kružnici				65 mm
Excentricita kotúča				5 mm
Veľkosť závitv vretena	M14	M14		
Maximálna hrúbka rezaného materiálu	15 mm	15 mm		
Max. napätie akumulátora	20V	20V	20V	20V
Nastaviteľný uhol sklonu rezu			0-45°	
Prierez pri uhle 45 °			35 mm	
Prierez pri uhle 90 °			50 mm	
Uhol oscilácie				
Rozmer brúsnej základne				
Regulácia rýchlosti kmitania				
Uchytenie pílového plátka				
Zdvih pílového plátka				
Rozmer základovej dosky			28 cm x 13,3 cm	
Hmotnosť bez batérie	1,6kg	1,6kg	2,7kg	1kg
Priemer kotúča			165 mm	
Hrúbka tela kotúča			1,4 mm ± 5% mm	
Hrúbka SK plátka kotúča			2,0 ± 5% mm	
Šírka rezu			2,3 ± 5% mm	
Priemer otvoru kotúča na upnutie			16 mm	
Počet zubov kotúča			24	
Krytie	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Klince - typ, výška x šírka x hrúbka				
Spony - rozpätie x výška x šírka x hrúbka				
Max. dĺžka klincov/spôn do mäkkých mat.				
Max. dĺžka klincov/spôn do tvrdých mat.				
Priemerná/max. frekvencia nastreľovania				
Doba prevádzky (batéria 4 AH, plne nabitá)				
Kapacita zásobníka klincov/spôn				
Hladina akustického hluku neistota K	LpA=87,1dB(A) K=3dB(A)	LpA=76,67dB(A) K=3dB(A)	LpA=84dB(A) K=3dB(A)	LpA=76dB(A) K=3dB(A)
Hladina akustického výkonu neistota K	LwA=98,1dB(A) K=3dB(A)	LwA=87,67dB(A) K=3dB(A)	LwA=95dB(A) K=3dB(A)	LwA=87dB(A) K=3dB(A)
Vibrácie pri brúsení povrchu	a <sub>h,AG</sub> =8,363m/s <sup>2</sup> K=1,5m/s <sup>2</sup>	a <sub>h,AG</sub> =5,324m/s <sup>2</sup> K=1,5m/s <sup>2</sup>		
Vibrácie pri rezaní dosky				
Vibrácie pri rezaní plechu				
Vibrácie pri rezaní drevených rámov				
Maximálne vibrácie, neistota K			a <sub>b</sub> <2,5m/s <sup>2</sup> K=1,5m/s <sup>2</sup>	a <sub>b</sub> =9,5m/s <sup>2</sup> K=1,5m/s <sup>2</sup>
Obsah balenia	brúska, kryt kotúča, prídavná rukoväť, kľúč	brúska, kryt kotúča, prídavná rukoväť, kľúč	píla, hĺbkový doraz, pílový kotúč	brúska, zberný vak na prach



F28045	F28050	F28055	F28070
Brúska AKU multifunkčné	Píla AKU priamočiara	Píla AKU chvostovka	Klincovačka / sponkovačka AKU
5000-15000 min <sup>-1</sup>		0-3000 min <sup>-1</sup>	
	3+0	1°	
	0-2400 min <sup>-1</sup>		
	ocel': 6mm, drevo: 80mm	drevo: 100 mm, ocel': 5 mm, hliník / meď: 20 mm	
20V		20V	20V
	uhol rezu max. 45°		
3°			
90 mm			
ANO			
univerzálne		univerzálne	
		20 mm	
1kg	1,8kg	1,7kg	2,7kg
IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
			F, 20-50mm x 1,2mm x 1,0 mm
			6,0mm x 19-40mm x 1,2mm x 1,0mm
			50 mm
			30 mm
			60/100 min <sup>-1</sup>
			1 hodina
			100 kusov
LpA=78dB(A) K=3dB(A)	LpA=88,1dB(A) K=5dB(A)	LpA=87,33dB(A) K=5dB(A)	LpA=79,9dB(A) K=3dB(A)
LwA=89dB(A) K=3dB(A)	LwA=99,1dB(A) K=5dB(A)	LwA=98,33dB(A) K=5dB(A)	LwA=90,9dB(A) K=3dB(A)
	$\alpha_{h,B}=3,3m/s^2$ $K=1,5m/s^2$ $\alpha_{h,M}=4m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	$\alpha_{h,B}=21,10m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	
		$\alpha_{h,WB}=21,98m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	
$\alpha_h=2,8m/s^2$ $K=1,5m/s^2$			$\alpha_h=1,39m/s^2$ $K=1,5m/s^2$
brúska, nadstavce (pílka, škrabka, unášač), 3x brúsny papier P80	pílka, vodiaca lišta, nadstavec na odsávanie, 2x pílový list	píla, 2x pílový plátok	klincovačka / sponkovačka, 200x klince, 200x spony

