

otáčky
0-1350 min⁻¹

BPM / príklep
0-5500 / 2,8J

výkon
800 W

upínanie
SDS+
ø 2 - 13 mm



mechanizmus
pre rýchlu
výmenu
skľučovadla

SDS+
upínacia
hlava

prepínanie
smeru
otáčania

hĺbkový doraz



SDS+

ergonomická
pogumovaná
rukoväť pre
pohodlný
a bezpečný úchop

prídavná rukoväť

ø 2 - 13 mm

2.0m



betón max. 25 mm
drevo max. 30 mm
kovy max. 13 mm

Súprava obsahuje:

- vrtacie kladivo
- prídavnú rukoväť
- hĺbkový doraz
- skľučovadlo ø 2 - 13 mm
- kufor
- náhradné uhlíky
- nástroje SDS+:

- ø 6, 8, 10 x 160 mm
- 20 x 250 mm
- 14 x 250 mm



F28220

VRTACIE KLADIVO

230V
~50Hz

800W

0-5500
bpm

0-1350min⁻¹

2.8J

SDS+

2m
RUBBER

3.2



• 28223 - uhlíky náhradné FESTA2ks

otáčky
0-850 min⁻¹

BPM/ príklep
0-4500/ 6 J

výkon
1500 W

upínanie
SDS+



hĺbkový doraz

SDS+
upínacia
hlava

prídavná rukoväť

systém na
obmedzenie vibrácií

ergonomická
pogumovaná
rukoväť pre
pohodlný
a bezpečný úchop



betón max. 32 mm
drevo max. 40 mm
kovy max. 13 mm

2.0m

Súprava obsahuje:

- sekacie kladivo
- prídavnú rukoväť
- hĺbkový doraz
- montážny kľúč
- kufor
- náhradné uhlíky
- nástroje SDS+:
- ø 8, 10, 12 x 160 mm
- 20 x 250 mm
- 14 x 250 mm



F28225

SEKACIE KLADIVO

230V
~ 50Hz

1500W

0-4500
bpm

0-850min⁻¹

6J

SDS+

2m
RUBBER

5.0



• 28228 - uhlíky náhradné FESTA2ks

otáčky
0-4500 min⁻¹

hmotnosť
4,3 kg

výkon
1400 W

kotúč / upínanie
max ø 185mm / ø 20 mm



ergonomická
pogumovaná
rukoväť pre
pohodlný
a bezpečný úchop



bočné vedenie
- doraz 6 - 120 mm

odsávanie
prachu

2.0m



- Súprava obsahuje:
- kotúčovú pílu
 - doraz bočného vedenia
 - montážny imbus
 - náhradné uhlíky
 - kotúč ø 185x 2,3/1,3 x 20 mm 24T



F28230

KOTÚČOVÁ PÍLA

1400W

230V
~ 50Hz

4500min⁻¹

ø 20
MAX 185 mm

90°
63 mm

45°
42 mm

KG
4.3



otáčky
11000 min⁻¹

hmotnosť
2 kg

výkon
900 W

upínanie
M14
max ø 125mm



- Súprava obsahuje:
- uhlovú brúsku
 - kryt kotúča
 - prídavnú rukoväť
 - montážny kľúč
 - náhradné uhličky

F28210

BRÚSKA



otáčky
6600 min⁻¹

hmotnosť
5,8 kg

výkon
2400 W

upínanie
M14
max ø 230 mm



ergonomická
pogumovaná
rukoväť pre
pohodlný
a bezpečný úchop

SOFT START

plynulý rozbeh motora



kryt kotúča

Súprava obsahuje:

- uhlovú brúsku
- kryt kotúča
- prídavnú rukoväť
- montážny kľúč
- náhradné uhlíky



F28215

BRÚSKA

2400W	230V ~ 50Hz	6600min ⁻¹ SOFTSTART	M14	max ø 230mm	2.0m RUBBER	5.8	
-------	----------------	------------------------------------	-----	-------------------	----------------	-----	--